

# 移動蒸發式水冷扇

S16



## 保修卡

優購數位有限公司  
服務專線0800-006-678

姓名		電話	
地址			
經銷商店章	各區服務據點 北區:0981-981-300 桃園市桃園區健行路120號 中區:0916-870-888 彰化縣秀水鄉民主街34巷8號 南區:0970-600-750 台南市仁德區大發路6-1號		

## 前言

感謝您選購移動蒸發式水冷扇

為了您更好使用本產品,使用前請仔細閱讀本使用說明

為了維護您的權益,請妥善保存購買紀錄或保修卡

## 產品包裝

移動式水冷扇	1台
遙控器	1個
使用說明書	1份
輪胎	1組

## 基本原理

環保空調是一項高科技產品，源於歐洲。它的基本工作原理如下：水蒸發驅走周圍的熱空氣同時降低周圍的溫度。

它的工作原理是：空氣通過水簾紙，同時水泵馬達將水送到水管至相應的水簾紙。

水不斷的打溼水簾紙的表面，水簾紙使風均勻的通過水流，從空氣中吸收一定量的熱量，通過水簾紙使熱量降溫。

水簾紙也可以製造涼爽而清新的風，水不斷進去底部的水箱，型成水循環，在液晶顯示器上有一個水位顯示燈，因此當水位顯示到達低水位時，需要加水。

## 適用環境

**製造業：**紡織工業、機械製造、陶瓷製造、化工廠、冶金業、五金和皮革等。

**加工類：**鍍金、電子、製鞋業、印刷、橡膠、服裝廠、食品包裝等。

**其他：**高爾夫球場、麵包店、操場、醫院、洗手間、學校、乘客候車室、超級市場、餐館、廚房、蔬菜市場、娛樂場所、公園、溫室、花草培植基地、工廠等。

**註：非供一般家庭環境使用**

## 故障及解決

故障	原因	解決方法
指示燈不亮	-沒有電源 -主機板壞了 -保險絲爆掉 -面板壞了	-檢查電路 -換一個主機板 -換一個保險絲 -換一塊面板
失去控制	-電源干涉 -周圍環境妨礙 -面板有問題	-關掉電源 -移開或遠離干涉物 -換一個面板
顯示正常但是沒有風或者風速太低	-葉片壞掉 -水過濾器或防塵網被堵 -風葉扭曲 -主控制板壞掉	-檢查連接葉片的螺絲、葉片 -清潔水或換防塵網 -換風葉 -換主控制板
馬達失去控制	-主控制板壞掉 -面板壞掉	-換一個主機板 -換一個面板
洩水閥漏水	-洩水閥門鬆開	-旋緊一點
風擺不轉	-馬達燒壞 -曲軸斷掉 -曲軸與擺桿脫落	-更換馬達 -更換曲軸 -更換曲軸,重新復位

提示：表格內容僅供參考，如果有技術上的問題請撥打 0800-006-678

## 清洗說明

為了保證環保空調釋放出來的空氣清新、乾淨，水髒的時候要準時換水，清洗過濾器，和防塵網。

1. 取出過濾網，放在水下面沖洗掉髒的東西。不可以使用加壓水。
2. 取出水簾紙，放在水下面沖洗，但是不能使用加壓水，因為加壓水會毀壞水簾紙，清洗時從內部到外部以及水簾紙的邊緣，不可以使用任何清潔劑以防毀壞水簾紙。
3. 打開排水口排盡滯留的水，使用柔軟的布擦掉水箱裡的污垢，同時也要清洗傳感器、水泵、排汗閥上面的污垢
4. 清洗機器外部的時候要使用清淡的肥皂，和乾淨柔軟的布，如果使用強烈的化學劑會毀壞機器的外殼

## 警告

1. 在運輸、安裝，和使用的時候要遠離火源
2. 在操作的時候如果有什麼異常狀態發生，請聯繫我們或者代理商。
3. 請使用指導上的使用說明來使用機器，任何錯誤的操作導致機器故障，供應商將不負責任

## 產品規格

產品型號	S16
電壓/頻率	110V/60Hz
消耗功率	600W
水泵功率	45W
最大風量	20000m <sup>3</sup> /h
適用面積	100-150m <sup>2</sup>
外型尺寸	88x61.5x155cm
產品噪音	<65
產品重量	40kg

## 技術功能



新型水簾紙，節能環保



三檔風速(低速、中速、高速)



液晶顯示，電子面板



設置時間功能



噪音低



多角度循環，更舒適



150公升大水箱



使用遙控器控制更方便

## 面板



### 風扇開關

將設備接上電源時，指示燈會亮起。觸碰「風速+」、「風速-」符號可以調整風量大小。

### 製冷

觸碰「製冷」符號可以製冷，水泵會進行打水，對水簾片進行加濕以降低空氣溫度。

### 定時

觸碰「定時」符號可以設定關機時間，觸碰「風速+」、「風速-」符號可以調整時間。

### 風擺

觸碰「風擺」符號可以設定左右擺葉，增加擴散範圍。

## 主要組成部分

